attribute

Table of contents

1.

- `lang` # space #############################
- ### `attribute`## ##################################`element`## #######
  ############`attribute`##
  ###
- `element`## #######################(DTD ### #REQUIRED ######)#####
  (DTD ### #IMPLIED) ########`optional`## ### `attribute`## ############
- `oneOrMore`##, `zeroOrMore`##
  ###`optional`## ###########

2.

2.1. name

- ###########`element`## ######### `name`## ######## `anyName`##
  ##(qualified
  name)######################

2.2. ns,xmlns:xxxx

- `grammar`##, `element`## ####`ns` ## # `xmlns:xxxx` ##
  ###########################
- ## `xmlns:xxxx` ## ##`attribute`##
  ##############

3.

- ##########################
- `text`## #############`value`##, `data`## # `choice`## ##############
- `element`##, `attribute`## ###############
- ######`ref`## ##
- `ref` ########################

4.

4.1. # 1:

item ####### lang ####xlink:href ###### lang ###### xlink:href
############################

```
<element name="p">
```

attribute ##

```
<optional>
 <attribute name="lang">

   <text/>
 </attribute>
</optional>
<attribute name="xlink:href" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

 <text/>
</attribute>
<text/> <!-- p############# -->
</element>
```

4.2. # 2:

color ########### red, blue, yellow ############

```
<attribute name="color">
 <choice>
  <value>red</value>
  <value>blue</value>
  <value>yellow</value>
 </choice>
</attribute>
```

5.

- James Clark and Makoto Murata, ISO/IEC FDIS 19757-2 Document Schema Definition Language (DSDL) -- Part 2: Regular-grammar-based validation -- RELAX NG
- ## #, #attribute## @ #### RELAX NG ###